

1. Hlavní parametry

GORILLA			POCKETMIG 225 DP	
Art. Nr.			800MIG225DP	
FUNKCE	Celkový přehled	Typ invertoru	IGBT	
		LCD	✓	
		Počet programů	-	
	MIG	Synergie	✓	
		Dvojitý impuls	✓	
		2T/4T	✓	
		Kompaktní provedení	✓	
PARAMETRY	Počet podávacích kladek		2	
	Příslušenství MIG hořák		MIG IGrip 150 4m	
	MIG IGrip hořák v opci		-	
	Počet fází		1	
	Vstupní napětí		230V AC ±10%, 50/60 Hz	
	Max./ Efektivní odběr proudu		39A / 21A	
	Účinnost (cos φ)		0.73	
	Účinnost		85 %	
	Dovolený zatěžovatel (10 min/40 °C)		200A/24V @ 30% 110A/20V @ 100%	
	Rozsah svařovacího proudu (A)		30A-200A	
	Výstupní napětí (V)		10V-28V	
	Napětí naprázdno		64V	
	Třída ochrany		H	
	Třída krytí		IP21S	
	Průměr svařecího drátu		Ø 0.8 - 1.0 mm	
	Rozměr cívky drátu		Ø 200 mm, 5kg	
	Hmotnost		13kg	
	Rozměry (HxŠxM)		520x220x390mm	

POCKETMIG 225 DP						CE		IWELD®		
								EN60974-1:2012		
MIG			MMA			TIG				
30A/15.5V~200A/24V			10A/20.4V~200A/28V			10A/10.4V~200A/18V				
30%	60%	100%	30%	60%	100%	30%	60%	100%		
200A	141A	110A	200A	141A	110A	200A	141A	110A		
24V	21V	20V	28V	26V	24.4V	18V	16V	14.4V		
1~50/60Hz						Power factor:0.73				
U ₁ =230V										
50/60HZ			U ₀ =64V			---				